

Allmän information			
VIN-kod	YS2G6X20002107796	Fabriksgaranti, giltig till	2016-04-28
Factory warranty is only valid if all paragraphs in Scania's Global Warranty Manual is fulfilled		Ibruktagedatum	2015-04-28
Fakturadatum	2015-01-13	Monteringsdatum	2015-01-05
Monteringsdatum vevaxel	2015-01-05	Nuvarande distributör, land	SE
Nuvarande distributör, nummer	32015	Beställande distributör, land	NO
Beställande distributör, nummer	60051	Lokal dealer, nummer	40016
Fordonstyp	Lastbil med en släpvagn	Påbyggnad	Fast flak
Användningsområde	Distribution	GTW i Ton	66
Ordernummer	0281931	Ordertyp	A
Leveransform	CBU	Status	To enduser
Skrotningsdatum		POP-ID	19-18

00 Allmänt			
Monteringsgrad	Komplett uppbyggd	Produktslag	Lastbil
Utvecklingssteg	5	Hjulkonfiguration	6x2*4
Framhjulsdrift	Nej	Axelavstånd	4100 mm
Rattplacering	LHD, vänsterstyrd	Chassibredd	2550 mm
Chassianpassning	B, Basutförande	Lastbilstyp	G
Typ av transport	C	Driftklass	H
Chassihöjd	S, mellanhög	Instruktionsbok språk	Norska
Instruktionsbok extra språk	Utan	Skytspråk	Engelska
Axeltryck fram, tekniskt	9000 kg	Boggitryck, tekniskt	21000 kg (12700 kg + 8300 kg)
Teknisk totalvikt	30000 kg	Teknisk max axelvikt 1:a	9000 kg
Axeltryck 2:a, teknisk	12700 kg	Axeltryck 3:e, teknisk	8300 kg
Legalt max axeltryck, 1: axeln	9000 kg	Legalt max axeltryck, 2: axeln	12700 kg
Legalt max axeltryck, 3: axeln	8300 kg	Legal, Totalvikt för fordonet	30000 kg
GTW Teknisk	66000 kg	Legal, Tågvikt för fordonskombination	66000 kg
Förberedelse för Toll Collect	Utan		

01 Motor			
Motor slagvolym	13	Effektkod	450hp
Motortyp fordon	DC13 147/450 hp	Motortypbeteckning	DC13 147 L01
Serienr. nuvarande	6860107	Serienr. ursprunglig	6860107
Cylinderblockgeneration	2	Motorvarvtals begränsare vid lågt oljetryck	Utan
EGR system	Utan	Emission nivå	Euro 6
Motorstyrssystem	S8	NOx-kontroll	Med
NOx-reglering genom vridmomentreducering	Med	Kraftuttag ED	Förberedd
PTO ED elektrisk förberedelse	Med 1 fläns	Turboladdare driftklass	Special
Förrenare luftinloppssystem	Utan	Luftintag	Fram, normal
Luftfilter motor, brandhärdigt	Utan	Luftrenare säkerhetsfilter	Med
Luftfilter motor, pappersarea	16 m²	Luftintagsspjäll, motor	Med
Luftintagsspjäll manövreringstyp	Elektronisk	Luftfilterigensättningsindikator	Elektronisk
Bullerdämpning	80 dBA acc to 70/157/EEC	Bullerkapsling motor	Med absorberer
Vevhusventilation, typ	Öppen	Vevhusventilation frysskydd	Utan
Oljenivågivare motor	Med temperaturgivare	Oljenivågivaravlysning	Med

Oljesump material Plast

02 Kylsystem

Kylare area	92 dm ²	Fläktstyrning	Elektrisk
Fläkt, drivning	Vevaxelmonterad	Fläkt diameter	750 mm
Fläkt utväxling	1:1	Fläktbladsantal	11
Kylvätskepumpflöde	390 dm ³ /min	Kylmedel temp hög nivå	115 C
Termostat, motortemperatur	80°		

03 Bränsle- Och Avgassystem

Bränsle	Diesel	Bränsle, alt diesel anpassning	Utan
Insprutningssystem	XPI	CAN-buss hastighet röd/gul/g rön	500/250/250 kbit/s
Bränsletank	Höger sida	Bränsletanksvolym, höger sida	500 dm ³
Bränsletanksvolym, vänster sida	Utan	Bränsletank sektionssyta vä	Utan
Bränsletank sektionssyta hö	Bred	Bränsletank material	Aluminium
Selektiv katalytisk reduktion (SCR)	Med	SCR red.tanksvolym ramsida hö	80 dm ³
SCR red.tanksvolym ramsida vä	Utan	SCR red.tanksvolym under vä	Utan
SCR värmesystem	Med	Oxikat utbytbarhet	Med
Bränslevärmare	Med	Bränsletanksplacering	Normal
Bränslefilter chassimonterat	Utan	Bränsleskvättskydd	Med
Avgasutsläppsriktning	Höger	Avgasljuddämpare utförande	Kompakt
Ljuddämpare längd	623 mm	Avgasljuddämpare värmekåpa	Normal
DPF partikelfilter	Med	Partikelfiltergivare	Med
DPF avgasflödestyp	Helfilter	DPF differentialtryckgivarposition	Generation 2

04 Koppling

Koppling, friktionstyp	K432 48	Kopplingsslitageskydd	Utan
Kopplingssystem	Automatisk	Kopplingsövervakning	Utan
Momentomvandlare	Utan		

05 Växellåda

Växellåda	GRSO905	Serienr. nuvarande	1314116
Serienr. ursprunglig	1314116	Växellådsoljetemp varningsnivå	Utan
Växellådsstyrssystem	OPC5	Opticruise	Med
Överväxel	Med	Ecocruise	Med
Accelerationsstyrning	Utan	Prestandalägen	Standard, power, terräng
Manuell växling, begränsning	Utan	Ekonomiläge hastighetsredukt	Utan
Farthållare aktiv framförhållning	Utan	Eco-roll	Utan
Kick down signal	Med	Växlingsövervakn elektronisk	Opticruise
Växellådstyp	Med range och split	Automatisk neutralväxel	Utan
Växelväljarpöosition	Ratt	Transmissionsgivarkonstant	10
Oljenivå växellåda	Normal	Oljekylning växellåda	Med
Kylmedium oljekylare växellåda	Kylmedium vätska	Tillsatsbroms	Utan
Retardersystem	Utan	PTO EG sida	Utan
PTO EG höger sida	Utan	PTO EG antal uttag sida	Utan
PTO EG bak	Utan	PTO EG bak	Utan
PTO EG antal uttag bak	Utan	PTO EG elektrisk förberedelse	Utan
PTO EG styrning totalt antal	Utan	Kraftuttag, för kopplingsanslut	Utan

		ning	
Kraftuttag växlingsoberoende	Utan	PTO fördelningvxl elförb.	Utan
PTO drivaxelfrånsk. elförb.	Utan	Bullerkapsling växellåda	Utan
Ljudisoleringskåpa växellåda	Med		

06 Kardanaxel

Kardanaxel typ	P500	Kardanaxel	1040 mm
Kardanmellanaxel, antal	1 pcs	Kardanmellanaxel 1	540 mm

07 Framaxel

Framaxel, typ	AM920		
---------------	-------	--	--

08 Bakaxel

Bakaxel, typ	ADA1501P	Drivaxeltrycksbegränsning	Vid 13000 kg
Lastfördelningstyp	Tryckförhållande	Lastöverf hastighets begränsn.	Obegränsad
Lastöverföring	Obegränsad	Lastöverföring enl. EC 97/27	Nej
Oljefilter bakaxel	Med	Axelväxel, första	RP835
Serienr. nuvarande	2446867	Serienr. ursprunglig	2446867
Bakaxelutväxling	3,96	Differentialspär	Med
Navreduktion, bak	Med	Navreduktionsutväxling	3,81
Stödaxel förberedd	Utan	Stödaxel, plac. bakom bakaxeln	ARA900

09 Nav Och Hjul

Hjul, typ	Skiv	Fälg material	Stål
Fälgtyp framaxel	22.5x11.75 stål	Fälgtyp bakaxel	22.5x9.00 stål
Fälgtyp stödaxel bakom drivaxel	22.5x11.75 stål	Fälgtyp reservhjul	Utan
Fälg diameter framaxel	22.5"	Fälg diameter bakaxel	22.5"
Fälg diameter. stödaxel bakom drivande	22.5"	Fälg diameter reservhjul	Utan
Fälg bredd framaxel	11.75	Fälg bredd bakaxel	9.00
Fälg bredd stödaxel bakom driv	11.75	Fälg bredd reservhjul	Utan
Däck dimension framaxel	385/65 R22.5	Däck dimension bakaxel	295/80 R22.5
Däckdimension, stödaxel bakom drivande axel	385/65 R22.5	Däck dimension reservhjul	Utan
Däcktyp framaxel	385/65R22.5 W S CO	Däcktyp bakaxel	295/80R22.5 W D CO
Däcktyp stödaxel bakom drivaxel	385/65R22.5 W S CO	Däck mönstertyp framaxel	Styr
Däck mönstertyp bakaxel	Driv	Däck mönstertyp stödaxel bakom drivande axel	Styr
Däck kategori framaxel	Vinter	Däck kategori bakaxel	Vinter
Däck kategori stödaxel bakom drivning	Vinter	Däck kalk. rullradie framaxel	Grupp C= 525 mm
Beräkn. rullradie f. däck på drivaxelhjul	Group D= 510 mm	Däck rullningsomkrets drivaxel	3264 mm
Framaxel däck rullningsomkrets	3248 mm	Drivande axel däck rullningsomkrets	3184 mm
Stödaxel bakom drivande axel däck rullningsomkrets	3248 mm	Däck leverantör framaxel	Continental
Däck leverantör bakaxel	Continental	Däckleverantör stödaxel bakom drivande axel	Continental
Däck lastindex framaxel	160	Däck lastindex bakaxel	148
Däck lastindex stödaxel bakom drivande axel	160	Däckstrycksövervakning	Utan

10 Bromsar			
Vitröksbegränsare	Utan	Hjulbroms	Skiv
Bromsmanövrering	Elektronisk	Backhållare	Med
Bromskategori	AB	Bromsok tillverkare	Knorr
Bromscylindertyp 1:a framaxel	Membran+fjäder	Bromscylinderyta, 1:a framaxel	24 in ²
Bromscylindertyp, 1:a bakaxel	Membran+fjäder	Bromscylinderyta 1:a bakaxel	24 in ²
Bromscylindertyp släpande stöd	Membran+fjäder	Bromscylinderyta släpande stöd	24/30 in ²
ABS/EBS system	6S/5M	Bromsstyrssystem	EBS5
AEB, Avancerad nödbromsning	Utan	Luftbehandlingssystem	Luftförsörjning
Kompressorfabrikat	Knorr 720 CR	Kompressorkoppling	Med
Spärrventil, parkeringsbroms	Med	TCM, släpreglermodul	Med
Släpvnagsbromsanslutning	Utan	Frånkoppling av park.broms fr.	Utan
Släpfordonsanslutningsfäste	Utan	Släpfordonsbromsanslutning	Med
Handregleringsventil för släp	Utan	Avgasbroms	Med
Avgasbromsmanövrering	Manuell och automatisk	Tillsatsbroms	Utan
Retardersystem	Utan	Lufttanksvolym, fram	2x20L
Lufttanksvolym, bak	2x28,8L	Lufttankvolym, extra	Utan
Tr.lufttankar, gummimellanlägg	Utan		
11 Ram			
Ram, typ	F957	Ramförstärkning	Med
Rammaterial, sträckgräns	500 N / mm ²	Chassi kulör	Sub grey
Chassi framändesbredd	1140 mm	Mått JE	3780 mm
Ramförstärkning tvärbalk bakfj	Utan	Hålbild för påbyggnad	Modulhål
Ram, sidobalk bakände	V	Bogserbalk	Utan
Stötfångare position	Låg stötfångare	Stötfångare framskjutande	Utan
FUP direktiv	FUP anordning	Underkörnbalk enl AR lagkrav	Utan
Underkörningsskydd sida	Utan		
12 Fjädring			
Fjädring typbeteckning	A, Bladfjädring fram + luftfjädring, bak	Fjädringssystem, fram	Blad
Bladfjädringstyp fram	Parabel	Fjäderbussningsmaterial fram	Stål
Framfjädrar, blad	4x28	Stötdämp 1:a axel förstärkt	Utan
Stötdämpare pos 1:a framaxel	Framflyttad	Fjädringssystem bak	Luft
Luftfjädring bak typ	2-fjädrad	Nivåjusteringshastighet	Snabb
Nivåreglering extra lufttank	2 pcs	Nivåreglering lastbil eller släp	Lastbil och släp
Alt. fördefiniera chassinivåer	1 extra körnivå + 2 minnesnivå	Släpvagn stödaxellyftmanövrering	Med
Axeltrycksdisplay	Bak	Nivåreglering fjärrkontroll påbyggare	Utan
Stödaxellyft	Med	Boggiavstånd	1350 mm
Krängningshämmartyp fram	Solid	Krängningshämmare, fram	Normal styvhet
13 Styrning			
Servostyrväxel	TAS 85	Serienr. ursprunglig	500213
Serienr. nuvarande	500213	Styrapparatsutväxling	23,4:1
Styrsystem	1-krets	Hydraulic pump,	LUK
Hydraulpumpflöde	22 liter/minut	Hydraulpumtryck	170 bar
Styrkraftskrav 70/311 92/62E EC	Ja	Luftkudde i ratt	Utan

Ratttyp	Normal	Ställbar ratt	Med
Rattströmställargeneration	2	Alkolås	Utan
Startspärr	Utan		

14 Motorreglage

Hastighetsbegränsare	Med	Hastighetsgräns	85 km/h
Hastighetsbegränsare andra	30 km/h	Hastighetsbegränsare tredje	Utan

16 Elsystem

Generator laddning	150 A	Batteri	225 Ah
Batterisystemstyp	Enkel	Batteri placering	Vänster sida
Batteri behållare storlek	C	Batterilåda utförande	220Ah-225Ah
Batterifrånskiljare	Service	Batterifrånskiljar manövrering	Dubbelverkande vä ramsida
Huvudstrålkastartyp	Xenon	Strålkastarasymmetri	Höger
Siktsystemets miljö	3	Huvudstrålkastarskydd	Utan
Huvudstrålkastar rengöring	Med	Strålkastare högt placerad	Utan
Ljusnivå reglering	Utan	Baklykteplacering	På konsol
Kombinationslykta typ	LED	Baklykteskydd	Med
Baklykteledning längd	Utan förlängn.	Trafikvarningslampa bak	Utan
Sidomarkeringslykter	Temporärt monterat	Halvljus lutningsvinkel	1 %
Extra strålkastare i solskydd	Utan	Fjärrstrålkastare i stötfångare	Med
Fjärrstrålk på extraljusbåge	Utan	Siktsystem	CUV2 Basic
Varselljus	Med	Varselljus funktion	Med LED DRL + positionslykter
Breddmarkeringslykta främre	Vit	Reflex bak enl ECE-R70	Utan
Dimljus fram	Med	Dimbakljus	Med
Arbetsbelysning	Förberedd	Roterande fyr	Förberedd
Signalhorn	Tryckluft	Backvarnare	Utan
Bromstryckslampa test	Utan	Lastbelysning FFU	Förberedd
Släpfordonskontakt	1x15 polig	Elektrisk motorvärmare	Utan
ADR typfordonsbenämning	Utan	Kablage av ADR typ.	Utan
Elektriska komponent. jordning	Chassijordat	Framåtriktad kamera	Utan
Avstånds Sensor System	Utan	Påbyggnadskommunikation grä nssnitt	Med
BWE styrenhet	Med	BWE expansionsenhet antal	Utan
Fjärrmanövrerad motorstart	Utan	Ledningsnät för bakgavellyft	Utan
Ledningsnät för strömbrytare	Med	Ledningsnät för påbyggare	7+7+7 polig
Ledningsnät för påbyggare ram	12 m	Ledningsnät för påbyggare tak	Med
Batterianslutning påbyggare	Med	Körriktingsvisaraktivering	1 lampor fram
ESP Elektr.StabilitetsProgram	Med, fränkoppling		

17 Instrument

Färdskrivare	Digital Stoneridge	Tachografdata uppladdning	Med
Kombiinstrument	Färgdisplay km/h	Konstantfarthållare knappar	Ratt
Föraridentifiering	Utan	Adaptiv farthållare	Utan
Språkdatafil SW	15	Scania Körfältslinje varnare	Utan
Instrumentpanel	Lång böjd	Instrumentpanelfärg	Grå
Instrumentpanel dekorlist	Utan	Instrumentpanel passagerarsid a	Med lock
Påbyggnadsinfo i ICL	Med	Scania FMS Vehicle interface	Gateway (interface)
Communicator	C200 komplett		

18 Hytt			
Hytttyp	CG	Hyttlängd	16 dm
Takhöjd	Låg	Serienr. nuvarande	2107796
Serienr. ursprunglig	2107796	Hyttkulör	White Ivory
Klarlack	Utan	Grill kulör	Hyttkulör
Uppsteg till chassi LH	Utan	Insteg främre, fällbart	Utan
Stege	Utan	Steg hyttsida	Utan
Vindruta	Tonad	Fönster, bakvägg hytt	Utan
Fönster, sida	Utan	Dörruta	Dubbelglas
Fönsterhiss dörr	Elektrisk förar+pass. sida	Solskydd, sida	Förarsida
Solskydd dörr förarsida	Fällbart	Luftrikare dörr FFU	Med
Dörrpanel	Vinyl	Luftkonditionering	Med
Tillsatsvärme	Kupé och motorvärmare 9,5 kW	Klimatsystemmanövrering	Automatisk
HVAC system configuration	Utgåva 2	Kupéuttag 230V	Utan
Hyttfjädring	4-punkt luftfjädrad	Hytttipping	Mekanisk
Taklucka	Utan	Insektsnät i taket	Utan
Centrallås och larm	Fjärrstyrt lås	Frekvens fjärrlås	433 MHz
Antal nycklar/fjärrkontroller	Fyra	Takbåge	Med
Takräcke	Utan	Förlängd sidoluftriktare	Utan
Stol övre ryggstöd ställbart förare	Med	Stolsventilation förarsida	Utan
Klädsel stol förare	Läder svart	Stolskategori, förarsida	Premium
Värmedyna förare	Med	Justerbar stötdämpare förarsida	Med
Armstöd förare	Med	Armstöd passagerare	Utan
Sittutrustning, passagerarsida	Stol	Stolskategori, passagerarsida	Basutförande
Stol övre ryggstöd ställbart passagerare	Utan	Stolsventilation passagerarsida	Utan
Justerbar stötdämpare passagerarsida	Utan	Klädsel stol passagerare	Vinyl
Värmedyna passagerare	Med	Röda bilbälten	Utan
Bältesvarnare	Utan	Bältesförsträckare.	Utan
Passagerarbänk	Utan	Radio	Medium m. manövrering i ratt
Informationsknapp	Ratt	Mobiltelefon preparation	Utan
Bluetooth	Med	12V uttag i instrumentpanel	Med
Radiosystem	AUS2_M1	Kommunikationsradio	Utan
Signalhorn, tryckluft	Utan	Stänkskydd, fram	Med
Stänkskärsutförande fram	Delad	Volymgodsskärmar fram	Utan
Stänkskärm bak	Utan	Stänkreducering EU 109/2011	Med
Hjulhus	Normal	Spegeltyp	Med luftriktare
Frontspegel	Med	Frontspegelform	Rektangulär
Backspeglar, eluppvärmda	Med	Backspegel typ förarsida	Sfärisk EC2003/97
Backspegel typ, passagerarsida	Sfärisk EC2003/97	El. spegel justerbar	Pass+förarsida
Närsiktspegel	Med	Vidvinkelspegel	Förar+passagerarsida
Kaffebryggare	Utan	Förvaringsfack dörr	Med flaskhållare
Förvaringsutrustning bakvägg	Förvaringslåda	Förvaring sidopanel	Utan
19 Kompletterande Utrustning			
Vändskiva	Utan	Fäste frontmonterad utrustning	Utan
ACL centralsmörjning	Utan	Dragbalk	Utan
Dimension JA/BEP L020	4000 mm	Släpfordonskontakt	1x15 polig
Sidokjolar	Utan	Räddningsutr. utom brandsläck.	Med
Slang för ringpumpning	Utan	Reservhjulshållare	Utan

Brandsläckare	Förberedd
----------------------	-----------

20 Lastbärande Påbyggnad			
Påbyggnadsanpassning	Utan	Tippflakvärme	Utan
Tippflaksvibrator	Utan	Fäste för främre tippcylinder	Utan
Bakgavellyft	Utan	Bogserkoppling	Utan
Växelflaksbil	Nej	Sophämtarsteg	Utan
Utrustning, hydraulsystem för påbyggnad	Utan		

Certifikat			
Air tanks 04-202-028	Air tanks 04-202-029	Air tanks 12 202 03 12 9006 028	Air tanks LR 0057/2
Air tanks LR 0057/4	Anti-theft E4 - 18R - 030151 EXT.01	Brakes E4 - 13R - 111713 EXT.03	Cab strength E4 - 29RC - 020017 EXT.05
Cab strength T129FH EXT.1	Doors and hinges e4*130/2012*130/2012*0025*05 Corr. Rev.	EMC E4 - 10R - 032104 EXT.18	Emission e4*595/2009*64/2012A*0010*02 Corr. Rev.
Emission e4*595/2009*64/2012A*0015*02 Corr. Rev.	External projections E4 - 61R - 000059 EXT.12	Front Underrun Protection E4 - 931R - 000052 EXT.01	Fuel tanks E4 - 34R - 020244 EXT.03
Headlamp cleaners E4 - 45R - 010048 EXT.01	Heating system E4 - 122R - 000055 EXT.01	Lighting E4 - 48R - 050302 EXT.06	Noise E4 - 51R - 021615 EXT.04
Rear view mirrors E4 - 46R - 033052 EXT.08	Rear view mirrors e4*2003/97*2005/27*2500*03 Cor r. Rev.	Registration plate space e4*1003/2010*1003/2010*0046*0 1 Corr. Rev.	Safety belt anchorages E4 - 14R - 070424 EXT.04
Safety belt anchorages e4*76/115*2005/41*0537*04	Safety belts E4 - 16R - 060278 EXT.03	Safety belts e4*77/541*2005/40*0457*03	Safety glazing E4 - 43R - 000441 EXT.03
Safety glazing e4*92/22*2001/92*0120*09 Corr. Rev.	Seats E4 - 17R - 080388 EXT.04	Seats e4*74/408*2005/39*0526*04	Signal horn E4 - 28R - 000094 EXT.07
Signal horn e4*70/388*87/354*0141*07 Corr. Rev.	Speedlimiter E4 - 89R - 000069 EXT.07	Speedometer E4 - 39R - 000085 EXT.05	Spray suppression e4*109/2011*109/2011*0015*03
Steering E4 - 79R - 010347 EXT.01	Symbols E4 - 121R - 000122 EXT.00	Tachograph -E5-0002-	Towing Devices e4*1005/2010*1005/2010*0019*0 1 Corr. Rev.
Type plate e4*19/2011*19/2011*0012*01 Cor r. Rev.	Tyres e4*458/2011*458/2011*0035*03 Corr. Rev.		

Företagskontrakt	
Ingen kontraktinformation hittades för denna individ	

SOPS-fil och anpassningar					
Status	Tillgänglig för anpassning	Version	4	Datum	2019-09-25
FFU-nummer	356613				
Anpassningar	BWE control unit configuration: Without				