

7500A E-Cut™ Hybrid

Viktiga specifikationer

Max. motoreffekt - 2800.0 varv/min
Max. motoreffekt - 27.7 kW
Drivpump - Ej tillämpligt på grund av eldrivna klippenheter
Marktryck - 69 kPa
Gasreglage - Gasreglage till höger om föraren på CommandARM™
Förardisplay - TechControl-monitor, placerad på CommandARM™: visar maskinvarningar, inbyggd elektrisk diagnostik, servicetimer på stor lättläst skärm, snabba inställningar under färd för klipp- och transporthastighet, vändhastighet och PÅ/AV farthållare. Användarval: alla maskininställningar är lösenkodskyddade
Körhastighet – klippning - 12.8 km/h
Klippenhetens storlek - 55.9 cm
Skärbredd - 254.0 cm
Klipphöjd - 2–28,5 mm (0,078–1,125 in)
Klippfrekvens - 11 knivar: 0,69 mm/km/h (0,044 in./mph), 7 knivar: 1,082 mm/km/h (0,069 in./mph)
Klippfrekvens (FOC-hasplar) ELLER knivspetsens hastighet (klippdäck) - 11 knivar: 0,69 mm/km/h (0,044 in./mph), 7 knivar: 1,09 mm/km/h (0,069 in./mph)
Haspelns diameter - 12.7 cm

Motor

Typ - Turboladdad trecylindrig dieselmotor
Motortyp - Turboladdad trecylindrig dieselmotor
Uppfyller utsläppsbestämmelserna - Interim Tier 4
Max. motoreffekt - 2800.0 varv/min
Max. motoreffekt - 27.7 kW

Cylindrar - 3
Slagvolym - 1.568 l
Luftrenare - Tvåstegs torrfilter
Bränsle - Diesel
Kylsystem - Centrifugalpump för vätska, placerad framtill på maskinen för optimal kylning

Fordon

Drivpump - Ej tillämpligt på grund av eldrivna klippenheter
Volym, hydraulsystem: - 37.8 l
Bränsletankens volym - 60.6 l
Styrning - Hydraulkraft med dubbelverkande styrcylinder
Främre drivdäck - 26,5 x 14–12 grönyta
Styrhjul - 20 x 12X10–8 grönyta
Marktryck - 69 kPa
Bromsar - Invändiga hydrauliska våta skivbromsar med dynamisk bromsning genom hydrostatsystem med sluten krets
Överstörtningsskydd (ROPS) - Standard, uppfyller standarden ISO 21299

Arbetsvikt

Klippenheter nedsänkta - 1202 kg, 2650 lb

Reglage

Gasreglage - Gasreglage till höger om föraren på CommandARM™
Framåtkörning/backning - Två pedaler
Klipparlyft - Enspakshandtag
Parkeringsbroms - Elektrisk strömbrytare på CommandARM™ för invändiga våta skivbromsar
Säte - Fjädrat säte med säkerhetsbälte och armstöd, justering framåt/bakåt, vikt- och ländryggsjustering
Kraftuttag (PTO) - Elektrisk strömbrytare på CommandARM™
Rattlutning - Manövreras med vänster fot för enkel justering
Förardisplay - TechControl-monitor, placerad på CommandARM™: visar maskinvarningar, inbyggd elektrisk diagnostik, servicetimer på stor lättläst skärm, snabba inställningar under färd för klipp- och transporthastighet, vändhastighet och PÅ/AV farthållare. Användarval: alla maskininställningar är lösenkodskyddade
Förvaring - Mugghållare, kommunikationsradio, stort förvaringsutrymme på vänster sida av förarplatsen

Mått

Höjd med överstörtningsskydd - 224.0 cm

Längd - 323.0 cm
Transportbredd - 287 cm, 113 in.
Klipplägesbredd - 295 cm, 116 in.
Körhastighet - 12.9 km/h
Körhastighet – klippning - 12.8 km/h
Körhastighet – 4WD-klipphastighet - 12.8 km/h
Körhastighet – transport - 18.5 km/h
Körhastighet – bakåt - 6.4 km/h

Klippenheter

Antal - 5
Klippenhetens storlek - Quick Adjust QA5: 55,9 cm, 22 in.
Klippenhetens storlek - 55.9 cm
Skärbredd - 254.0 cm
Klipphöjd - 2–28,5 mm (0,078–1,125 in)
Byggarbete - 2,0–28,5 mm, 0,078–1,125 in.
Klippfrekvens - 11 knivar: 0,69 mm/km/h (0,044 in./mph), 7 knivar: 1,082 mm/km/h (0,069 in./mph)
Klippfrekvens (FOC-hasplar) ELLER knivspetsens hastighet (klippdäck) - 11 knivar: 0,69 mm/km/h (0,044 in./mph), 7 knivar: 1,09 mm/km/h (0,069 in./mph)
Rullar - Fram och bak: 51 mm, 2 in., tillval: 76,2 mm, 3 in.
Haspelns diameter - 12.7 cm

Ljudnivåer

Förarens öra Fullt motorvarvtal - 86.0 dBA
Förarens öra Reducerat motorvarvtal (2 300 rpm) - 84.0 dBA
Mätstandard - ISO 11201, EN ISO5395-1
Monterade redskap - FTC, inkopplade hasplar

Bränsleekonomi

Den aktuella bränsleförbrukningen kommer att variera beroende på banans förhållanden, drift, turf och bränslets kvalitet. - 25 % belastning: 2,88 l/h, 0,76 gph; 40 % belastning: 4,43 l/h, 1,17 gph; 50 % belastning: 5,34 l/h, 1,41 gph

Garanti

Typ - Begränsad till två år

Certifiering

Typ - ANSI B71.4-2012, CE