



X-UNDERHÅLL

Verkstad
Scania Sverige AB / Kungens Kurva

Arbetsorder

Servicetekniker
TILLSYN KK



Registreringsnr

Chassinr
2061437

Färdigt datum
2022-09-19

Vägmätare
618434 km

AVVIKELSER

Allmänt

Regskyltsbelysning ur funktion

Läckage

Oljeläckage kraftuttag samt påbyggnad,

Slitage och skador

Torrspäckor/skador luftbälgar 1a axeln båda sidor, stötdämpar höljet sönder rostade 2,3 & 4e axeln, Båda bakaxlarna fuktat om botten pluggarna , bakre kardanens bakre knutkors saknar smörjnippel

KOMMENTARER

Batterier, 24 V

Ok

PROTOKOLL

Utförd med godkänt resultat: ✓

Utförd men med avvikelse: ✗

Underhållsindikator

Nästa service:
633434km



Skivbromsar

Kontrollera bromsbeläggens tjocklek. Om det återstår mindre än den angivna procentsatsen, gör en visuell kontroll. För bromsok so m är utrustade med bromssköld: 30 %. För bromsok utan bromssköld: 50 %.



Bromsbelägg, mätvärden

Bromsbelägg på axel 1.
Vänster sida: **84.4** %
Höger sida: **86.8** %



Bromsbelägg, mätvärden

Bromsbelägg på axel 2.
Vänster sida: **66** %
Höger sida: **54.8** %



Bromsbelägg, mätvärden

Bromsbelägg på axel 3.
Vänster sida: **95.6** %
Höger sida: **94** %



Bromsbelägg, mätvärden

Bromsbelägg på axel 4.

Vänster sida: **96.4 %**

Höger sida: **95.6 %**



Utvändig belysning, signalhorn

Kontrollera funktionen på belysningen. Kontrollera all utvändig belysning, reflexanordningar och signalhorn. Kontrollera med regelglaget att höjjusteringen av huvudstrålkastarna fungerar.



Motor

Kontrollera oljenivån. Sök efter läckage. Fyll på olja vid behov.



Spolarvätska

Fyll på spolarvätska.



Kylsystem

Kontrollera kylvätskans fryspunkt.

Anteckna (°C):

-30



Smörjning

Smörj hytten.



Batterier, 24 V

Kontrollera att batterierna sitter fast. Kontrollera att anslutningarna och kablarna är oskadade.



Batterier, 24 V

Kontrollera batteriernas status och vätskenivå. Kontroll av vätskenivån utgår för underhållsfria batterier.



Ok

Läckage

Sök efter olje-, kylvätske-, bränsle-, luft- och avgasläckage. Utför de kontroller som är tillämpliga beroende på fordonsspecifikationen.



Oljeläckage kraftuttag samt påbyggnad,

Slitage och skador

Sök visuellt efter slitage och skador under fordonet, t.ex. sprickor i ram, skador på fjädrar och bälgar, läckage på stötdämpare, växel låda, centralväxel, skador på däck.



Torrspäckor/skador luftbälgar 1a axeln båda sidor, stötdämpare höljet sönder rostade 2,3 & 4e axeln, Båda bakaxlarna fuktiga om botten pluggarna, bakre kardans bakre knutkors saknar smörjnippel

Smörjning

Smörj chassit.



sätt intervallen på 15000km



Smörja lastväxlare

